

Bedienungsanleitung InvenCADDY®

Der Zusammenbau des Caddys



Lieferzustand:
Caddyrahmen
2 Räder mit Schnellverschlusskupplung



Entriegeln der Caddyachse durch Ziehen des Haltebolzens



Ausklappen der Montagestütze.
Drehen der Caddyachse im Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag.



Auflegen des Abstützbügel auf die Caddyachse bei offenem Bajonettverschluss.

Verriegeln der beiden Bajonettverschlüsse. Der Caddy steht nun frei. Ausklappen der Montagestütze.



Aufsetzen der Räder bei gedrückter Kupplungstaste an den Rädern bis an den Anschlag und Verriegelung durch Loslassen der Taste.



Justierung des Handgriffs auf die individuelle Länge durch Öffnen und Schließen des Spannverschlusses.

Aufsetzen des kundeneigenen Bags auf die Stirnseitige Halterung und Festzurren der Spannbänder.

Zusammenfallen des Caddys mit und ohne Bag



Ausklappen der Montagestütze.

Abziehen der Räder bei gedrückter Kupplungstaste an den Rädern.

Öffnen der beiden Bajonettverschlüsse



Abnehmen des Abstützbügel von der Caddyachse bei offenem Bajonettverschluss.

Drehen der Caddyachse gegen den Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) um 90° bis zum Anschlag.



Verriegeln der Caddyachse durch Fixieren mit dem Haltebolzen.



Der Abstützbügel befindet sich nun zwischen dem Bag und dem Caddyrahmen.

Garantieleistung

Der Hersteller übernimmt eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Verkaufsdatum für den Caddy.

Technische Daten

Gewicht: 2,5 kg
Packmaß: 101 x 25 x 11 cm